

L32A-XS 3.2 – A2EA068 – Mercedes – Atego



Technische Daten

Fahrgestell	Typ	MB Atego 1530F 4x2
	Motorleistung	220 kW (300 PS)
	Getriebe	Automatikgetriebe
	Antrieb/Radstand	4x2 / 4760 mm
	Bereifung	vorne: 305/70 R 19.5, hinten: 305/70 R 19.5
	Federung	vorne: Blatt, hinten: Blatt
Fahrerhaus	Besatzung/Typ	1+2
Podium	Aufbauart	Aluminium-Sicherheitspodium HLM mit integrierter Beleuchtung mit 6 Geräteräumen mit Rollläden, Farbe: RAL 3000
Abstützung	Typ	Waagrecht-Senkrecht-Abstützung, stufenlos
	Abstützbreite	Min.: 2500 mm, Max.: 4800 mm
Drehgestell	Hauptbedienstand	M500
Hubrettungssatz	Typ	L32A-XS (DLAK 23/12), vollautomatisch, 5-teilig, mit abneigbarem Korbarm (4.35 m lang), pulverbeschichtet, Farbe: RAL 9006, weißaluminium
	Arbeitshöhe	32 m
	Rettungshöhe	30 m
	Steuerung	CAN-Bus
	Lasterfassung	3D-Lastmessung mittels Lastmessbolzen, permanente Messung
	Hebelast	an der Spitze 5. Leiterteil bis zu 4.000 kg an der Spitze 4. Leiterteil bis zu 1.500 kg an der Leiterspitze bis zu 650 kg am Gelenkteil bis zu 650 kg
Rettungskorb	Typ	HR-MF 500, entnehmbare Multifunktionssäule
	Nutzlast	Bis zu 500 kg, 5 Personen
	Werfer	RM8, handbetätigt, bis zu 1.900 l/min
	Tragenhalterung	REC Korbtragenhalterung bis zu 300 kg Nutzlast
Elektrik	Stromerzeuger	-
Masse	Zulässig	Gesamt: 16 t, Vorderachse: 6,1 t, Hinterachse(n): 10 t
	Tatsächlich	15,2 t
Abmessungen	L x B x H	Länge: 10050 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 3300 mm

Kontakt

Rosenbauer Karlsruhe GmbH
 Carl-Metz-Straße 9
 76185 Karlsruhe, Deutschland
www.rosenbauer.com